

ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ PB035, PB060

Поставка по
ФЗ-44 и ФЗ-223



Минпромторг
России



Программа льготного лизинга на технику
производства ООО «Профессионал».

Среднегодовое удорожание
по договору лизинга **≤10%**



МОДЕЛЬ	PB035	PB060	PB060
Масса	3850 кг	5850 кг	5850 кг
Двигатель	KUBOTA	WEICHA	YANMAR
Мощность двигателя	18,2 кВт	36,4 кВт	36,2 кВт
Гидравлический насос Аксиально-поршневой	HENGLI	LONKING	LONKING
Производительность насоса	88 л/мин	151 л/мин	151 л/мин
Объем ковша	0,11 м³	0,25 м³	0,25 м³
Длина стрелы/рукояти	2550/1550 мм	3000/1550 мм	3000/1550 мм
Глубина копания	3308 мм	3812 мм	3812 мм
Радиус копания	5568 мм	5946 мм	5946 мм
Ширина гусениц	300 мм (резиновые)	400 мм (металлические)	400 мм (металлические)
Максимальная скорость вращения платформы	9,5 об/мин	10,5 об/мин	10,5 об/мин
Давление на грунт	34 кПа	34,5 кПа	34,5 кПа
Преодолеваемый подъем	30°	35°(70%)	35°(70%)
Высота по кабине	2494 мм	2590	2590
Длина	4952 мм	5827 мм	5890 мм
Ширина	1700 мм	2000 мм	2000 мм
Высота	2494 мм	2563 мм	2590 мм

* Указанные характеристики и комплектация могут быть изменены под ТЗ Заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА RB035

Экономичный и надежный двигатель KUBOTA D1703 мощностью 18,2 кВт / 24,7 л.с.

Гидрораспределитель HENGLI, главный насос HENGLI, гидромоторы хода и поворота NACHI, передний отвал.

Трехступенчатая система фильтрации воздуха дополнительно защищает двигатель от повреждений при работе в запыленных условиях.

Поворотная стрела позволяет выполнять работы вплотную к стене.

Резиновые гусеницы.

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидравлическая система с посткомпенсацией (совмещение всех рабочих операций) с возможностью настройки режимов работы.

Климатическая установка в кабине – климат-контроль, отопитель, салонный фильтр.

Управление рабочим оборудованием осуществляется джойстиком.

Большой ЖК-монитор и современная система контроля.

Просторная и безопасная кабина. Окна с широким обзором.

Защитная решётка нижней половины лобового стекла (опция).

Реверсивная гидравлическая линия для подключения гидромолота и гидробура.

Ковш изготовлен с применением высокопрочных низколегированных сталей.

Радио с функцией MP-3, проблесковый маяк (фонарь), сигнализатор движения, LED-фары головного света и LED-фары освещения рабочей зоны, ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА RB060

Экономичные и надежные 4-х цилиндровые двигатели: WEICHAИ WP3.2G50E311 мощностью 36,6 кВт / 49,5 л.с. (Common Rail).

YANMAR 4TNV94L мощностью 36,2 кВт / 49,2 л.с. (с механическим ТНВД).

Передний отвал.

Гидрораспределитель, главный насос, гидромоторы хода и поворота LONKING.

Система охлаждения с параллельно расположенными радиаторами.

