

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ PB225N, PB225, PB225 LONG REACH, PB245, PB330

Поставка по
ФЗ-44 и ФЗ-223



Минпромторг
России



Программа льготного лизинга на технику
производства ООО «Профессионал».

Среднегодовое удорожание
по договору лизинга **≤10%**



МОДЕЛЬ	PB225N	PB225	PB225 LONG REACH	PB245	PB330
Масса	21800 кг	21800 кг	23500 кг	25800 кг	32800 кг
Двигатель	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS/ISUZU
Мощность двигателя	112 кВт	124 кВт	124 кВт	145 кВт	241/212 кВт
Гидравлический насос Аксиально-поршневой	LONKING	LONKING	LONKING	LONKING	LONKING
Производительность насоса	260x2 л/мин	228x2 л/мин	228x2 л/мин	237x2 л/мин	237x2 л/мин
Объем ковша	1,1 м³	1,1 м³	0,5 м³	1,45 м³	1,6 м³
Длина стрелы/рукояти	5675/2920 мм	5675/2920 мм	8800/6200 мм	5900/2950 мм	6150/3200 мм
Глубина копания	6644 мм	6644 мм	12004 мм	6815 мм	6970 мм
Радиус копания	9896 мм	9919 мм	15628 мм	10223 мм	10930 мм
Ширина гусениц	500/600 мм	500/600 мм	600/700 мм	600 мм	600/700 мм
Максимальная скорость вращения платформы	13,5 об/мин	11 об/мин	10 об/мин	10,5 об/мин	11 об/мин
Давление на грунт	54,4 кПа	47,5 кПа	51,5 кПа	53,6 кПа	62,7 кПа
Преодолеваемый подъем	35°(70%)	35°(70%)	35°(70%)	35°(70%)	35°(70%)
Длина	9765 мм	9593 мм	12578 мм	10144 мм	10715 мм
Ширина	2540 мм	2980 мм	2990 мм	3180 мм	3190 мм
Высота	3020 мм	3108 мм	3160 мм	3391 мм	3600 мм

* Указанные характеристики и комплектация могут быть изменены под ТЗ Заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА PB225N, PB225, PB225 LONG REACH, PB245, PB330

6-цилиндровые двигатели CUMMINS с механическим ТНВД/ ISUZU обладают высокой мощностью, хорошей топливной экономичностью, неприхотливы к качеству топлива.

Главный насос, гидромоторы хода **LONKING / DOOSAN**, гидромотор поворота **KAWASAKI**.

Гидравлическая система с посткомпенсацией (совмещение всех рабочих операций) с возможностью настройки режимов работы.

Гидрозамки в гидрораспределителе на опускание стрелы и рукояти.

Трехступенчатая система фильтрации воздуха дополнительно защищает двигатель от повреждений при работе в запыленных условиях.

Климатическая установка в кабине – **климат-контроль, отопитель, салонный фильтр**.

Управление рабочим оборудованием осуществляется джойстиком.

8-ми дюймовый многофункциональный ЖК-дисплей с системой самодиагностики.

Просторная и безопасная кабина с увеличенным до 2,7 м³ рабочим пространством и с увеличенным полем обзора.

Защитная решётка нижней половины лобового стекла (опция). Защитная решётка крыши кабины (опция).

Гидравлические линии для подключения гидромолота и бура.

Ковш изготовлен с применением **высокопрочных** низколегированных сталей.

Камера заднего вида, радио с функцией МР-3, проблесковый маяк (фонарь), сигнализатор движения, + LED фары освещения рабочей зоны, ЗИП.

