

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР PB155W

Поставка по
Ф3-44 и Ф3-223



Минпромторг
России



Программа льготного лизинга на технику
производства ООО «Профессионал».

Среднегодовое удорожание
по договору лизинга **≤10%**



МОДЕЛЬ	PB155W
Масса	14600 кг
Двигатель	CUMMINS
Мощность двигателя	112 кВт
Гидравлический насос Аксиально-поршневой	LONKING
Производительность насоса	172x2 л/мин
Объем ковша	0,7 м³
Длина стрелы/рукояти	4300/2100 мм
Глубина копания	4570 мм
Радиус копания	7453 мм
Скорость	36 км/ч
Максимальная скорость вращения платформы	13,5 об/мин
Колесная база	2800 мм
Преодолеваемый подъем	35°(70%)
Длина	7288 мм
Ширина	2535 мм
Высота	3390 мм



* Указанные характеристики и комплектация могут быть изменены под ТЗ Заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА PB155W

6-цилиндровый двигатель Cummins 6BTAA5.9-C150 (Tier 2) мощностью 112 кВт/ 152 л.с. с механическим ТНВД, обладает высокой мощностью, хорошей топливной экономичностью, неприхотлив к качеству топлива. Система охлаждения с параллельно расположенными радиаторами.

Трансмиссия: КПП ZF, мосты ZF. Гидрораспределитель и главный насос LONKING, гидромоторы хода BOSCH REXROTH, гидромотор поворота BOSCH REXROTH, сдвоенные колеса спереди и сзади с бандажом (исключено попадание крупных камней между колес), передний отвал и задние аутригеры с отдельным управлением.

Трехступенчатая система фильтрации воздуха дополнительно защищает двигатель от повреждений при работе в запыленных условиях.

Гидравлическая система с посткомпенсацией (совмещение рабочих операций) с возможностью настройки режимов работы. Гидрозамки в гидрораспределителе на опускание стрелы и рукояти.

Управление рабочим оборудованием осуществляется **джойстиками**.
8-ми дюймовый многофункциональный ЖК-дисплей с системой самодиагностики.

Просторная и безопасная кабина с увеличенным до 2,7 м³ рабочим пространством и с увеличенным полем обзора. **Защитные решетки** нижней половины лобового стекла (опция) и крыши кабины (опция). Климатическая установка в кабине – **климат-контроль, отопитель, салонный фильтр (2шт).**

Гидравлические линии для подключения гидромолота.

Ковш емкостью 0,7 м.куб. изготовлен с применением **высокопрочных низколегированных сталей.**

Камера заднего вида, радио с функцией MP-3, проблесковый маяк (фонарь), сигнализатор движения, LED фары головного света и LED фары освещения рабочей зоны, ЗИП.

Насос заправки топливом.

